

Allmänna skyddsregler för terminaler, byggnader och SkyCity

Standard Operating Procedure

■ Stockholm Arlanda Airport



Innehåll

1. Syfte	2
2. Vår arbetsmiljö.....	2
3. Ordning och reda/städning på arbetsplatsen	2
4. Spill av vätska eller dylik på golv	2
5. Bullrande verksamhet och ljudanläggningar	2
6. Skyddsanordningar vid tillfälliga arbeten	2
7. Dammig och luktande verksamhet	2
8. Rökning	3
9. Brandskydd.....	3
10. Besiktningspliktiga maskiner och anordningar	3
11. Elsäkerhet.....	3
12. Avfallshantering	3
13. Kemiska produkter/farliga eller brandfarliga ämnen	3
14. Truckkörning.....	3
15. Byggplank för av- och nyetableringar, bygg.....	3

Allmänna skyddsregler för arbeten i terminal, byggnader och SkyCity

1. Syfte

Enligt arbetsmiljölagen 3 kapitel 7e ska samordningsansvarig upprätta allmänna skyddsregler för arbetsstället.

2. Vår arbetsmiljö

Vi vill skapa en gemensam arbetsplats där vi arbetar på ett sätt som inte riskerar din eller någon annans hälsa eller säkerhet.

3. Ordning och reda/städning på arbetsplatsen

God ordning och reda på arbetsplatsen förebygger olycksfall, skapar god framkomlighet och trivsel.

Förbindelseleder, transport- och utrymningsvägar får inte användas som förvaringsplats för material/skräp/utrustning eller dylikt.

4. Spill av vätska eller dylik på golv

Ytan skall spärras av och saneras omedelbart för att förhindra personskador.

5. Bullrande verksamhet och ljudanläggningar

Alla som arbetar på arbetsplatsen har ett ansvar för att minimera störande buller/ljud/musik i syfte att minska risk för hörselskador och att brand- eller utrymningslarm kan höras tydligt

6. Skyddsanordningar vid tillfälliga arbeten

Om arbetet innebär att någon annan person kan skada sig, måste en tillfällig avspärrning som är anpassad till arbetet sättas upp kring det aktuella arbetsområdet.

7. Dammig och luktande verksamhet

Alla som arbetar på arbetsplatsen har ett ansvar för att minimera störande damm/partiklar/lukter i syfte att minimera hälsorisker.

8. Rökning

Rökning får endast ske på anvisad plats i eller utanför terminal/byggnad. All form av cigarettrökning även e-cigarett löser ut vårt automatiska brandlarm, vilket innebär avgiftsbelagd utryckning från Brandkåren.

9. Brandskydd

Alla på arbetsplatsen ska kunna använda den släckutrustning som finns i byggnaden och larma, släcka eller begränsa en uppkommen brand samt känna till utrymningsvägar och återsamlingsplats.

10. Besiktningspliktiga maskiner och anordningar

Hjälpmedel ska vara besiktigade och godkända, intyg ska kunna visas upp på begäran.

11. Elsäkerhet

Det är endast personal med formell elbehörighet och godkänt arbetstillstånd från Swedavia, som får göra ingrepp/åtgärder i elanläggning.

12. Avfallshantering

Avfall från våra arbetsplatser källsorteras och läggs på anvisad plats. Särskilt viktigt är att farligt avfall sorteras ut och omhändertas på det sätt som föreskrivs. Exempel på farligt avfall är spillolja, asbest, kemikalierester, slam, smörjfett, oljeskadat material, batterier och lysrör.

Avfall från resenärer ska omhändertas på motsvarande sätt.

13. Kemiska produkter/farliga eller brandfarliga ämnen

För hälso- och miljöfarliga varor innehållande farliga ämnen som hanteras på våra arbetsplatser, ska det finnas en förteckning med tillhörande aktuella säkerhetsdatablad tillgängliga på respektive arbetsplats.

14. Truckkörning

Vid användning av EI-truck för godshantering skall giltigt körtillstånd från arbetsgivare samt samordningsansvarig finnas och kunna visas upp.

15. Byggplank för av- och nyetableringar, bygg

Detta kapitel förklarar hur byggplanken skall vara utformade vid användning på flygplatserna.

Byggplank byggs i moduler i raka sektioner. Modulerna placeras med långsidorna mot varandra med sammanbindande hammarband i överkant samt en styrprofil längs golvet. Styrprofilen tejpas mot befintligt golv.

Byggplanket skall vara helt, rent, grått.

Byggplankets sida mot resenärers gångstråk målas Grå enligt följande, NCS S 1000-N. Färgen skall vara så heltäckande som möjligt.

Byggplank inklusive hammarband skall vara Brandklass B-s1-d0 enligt teknisk beskrivning Bygg. Eventuell yta mellan överkant vägg och underkant tak stäms av med byggprojektledare och förses med brandduk som fästs på insida vid behov.

Byggplank skall vara försett med gångdörr med kodhandtag och dörrstängare som går inåt ej ut i flöde, Krav på höjd byggplank är 2,5 meter.

Eventuella frågor besvaras och hanteras av byggprojektledaren för det aktuella projektet.

Exempel;

