

Swedavias instruktion Cavotec 400Hz bommar



Manövrering av bom:

1. Lossa kabelkorgens broms genom att föra spaken till **Down** (korgen sänks). **Vid manövrering av bommen rekommenderar leverantören att man är två personer. Framför allt under vintertid.**
2. Lås direkt bromsen genom att vända spaken till **Up** och använd sedan den större handpumpen ovanför för att höja kabelkorgen och därmed se till att korgen inte kan flyttas.



Sänk kabelkorgen med Down

Starta 400 Hz:

3. Ta upp och kontrollera att anslutningskabel 400Hz och kontakt är hela. Om skador upptäcks måste det felanmälas och mobilt aggregat användas i stället.
4. Anslut 400Hz-kabeln till flygplanet och fäst avlastningskroken.
5. Tryck på **400Hz ON**-knappen på kontrollpanelen. Lampan **400Hz running** ska tändas och elförsörjningen starta.



Höj kabelkorgen med Up och handpumpen



Stänga av 400Hz

1. Tryck på knappen **400Hz OFF** på kontrollpanelen.
2. Ta loss kontakten och kroken från flygplanet
3. Lägg anslutningskabeln i kabelkorgen och sätt kontakten i dess hållare.
4. Lossa bromsen på kabelkorgen genom att vända spaken till **Down**.
5. Flytta kabelkorgen tillbaka till dess plats och lås bommen genom att ändra spaken till **Up** och använd handpumpen tills kabelkorgen höjs.



Sänk kabelkorgen med **Down**



Stödbenen som lyfter kabelkorgen



Anslutningskabeln i kabelkorgen

Swedavia Felanmälan 010-109 66 00 Snabb: 039 6600